



PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 200420178/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Auftraggeber/
Customer | Silikal GmbH & Co. KG
Ostring 23
63533 Mainhausen |
| 2 | Prüfmuster/
Test specimen | Kunstharz-Beschichtungen mit Quarzsand (0,3 - 0,7) mm
Typ: System B mit vollflächiger Einstreuung
und mit 500 g/m ² Versiegelung |
| 2.1 | Hersteller/
Manufacturer | Silikal GmbH & Co. KG |
| 2.2 | Bauart, Bezeichnung/
Type, designation | Reaktionsharz-Beschichtung mit
vollflächiger Füllstoff QS-Einstreuung und einmaliger
Versiegelung, entsprechend beiliegender Verlegeanleitung |
| | Kennzeichnung/
Marking | .-. |
| 2.3 | Bestimmungsgemäße
Verwendung/
Intended use | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr |
| 2.4 | Datum der Herstellung/
Date of fabrication | .-. |
| 2.5 | Weitere Angaben/
Further details | Form und Größe (mm): fugenlos
Farbe: diverse Farben
Oberfläche: feinkörnig, versiegelt |

3 Prüfung/ Testing

3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumusterprüfung

3.2 Datum der Prüfung/
Date of testing 29.03.2004

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test method, requirements BGR 181 (bisher ZH1/571) und DIN 51 130

Prüfergebnis:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 24,6 °

Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: 3,0 cm³/dm²

4 Beurteilung, Eignung/ Assessment, suitability (Besondere Hinweise/ Special remarks)

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 11

Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V KEINE

Prüfstellen:

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BIA, Sankt Augustin und
Säurefließner-Vereinigung e. V., Untersuchungs- und Beratungsinstitut - SFV, Großburgwedel

Hinweis:

Die Verlegeanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.

Dieses Prüfzeugnis gilt nur in Verbindung mit einem bezeichneten Bodenbelagsmuster.

Der Bodenbelag ist ungeeignet für Bereiche in denen ein Verdrängungsraum nach BGR 181
gefordert wird.

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
*As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate
applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:*

30.06.2009

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of

3

Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt nicht zur Verwendung des GS-Zeichens, BG-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does not warrant the use of the GS-label, BG-label or CE-mark.

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im BG-PRÜFZERT in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in BG-PRÜFZERT shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V.

für die Beurteilung
for the assessment

für die Prüfung
for the testing



Dr.-Ing. Detlef Mewes

Fachzertifizierer(in)
Certification officer



Norbert Wilm

Leiter(in) des Prüflabors
Head of Testlaboratory